

# Ultrasuede®

for Wallcovering

## Ultrasuede® for Wallcovering

建築とインテリアの意匠を繋ぎ、  
落ち着いた上質な空間を演出する  
壁装材用途の「ウォールカバーリング」

- ソフトな手触り、上質な素材感
- 美しい発色、多彩なカラーパリエーション
- 色落ちがしにくい
- お手入れが簡単な高いメンテナンス性
- 軽くて均質、素材としての使い勝手のよさ
- 断ち切りや後加工が自由自在の意匠性

### 素材お取扱いのご注意について

- 見る方向、角度によって色相が異なって見えますが、これは本素材の毛羽に方向性があるためであり、色違いによるものではございません。
- Ultrasuede®または他の素材の白や淡色と、Ultrasuede®の中濃色の組み合わせは色移行のおそれがありますので、あらかじめ充分にご留意下さい。
- Ultrasuede®は極細繊維で構成され、柔らかく作られています。繰り返しこすりますと、他素材へ毛羽が付着する可能性や毛羽立ち・破れの原因になります。
- 独特のタッチを作り出すために、極細繊維を使用しております。したがって高熱によりその繊細なタッチが損なわれたり、コゲ跡が残ることもあります。特にタバコの火やストーブ等にご注意下さい。

### お手入れ方法

- 軽いスレ汚れやホコリの付着などの場合は、エチケツブラシで軽くブラッシングしていただくか或いは水拭きし、拭き取ってください。
- ひどい汚れの場合は、10倍程度に薄めた中性洗剤を柔らかい布、またはスポンジにしみこませて洗剤が残らないように水拭きし、ふき取って下さい。
- 輪ジミが残らないよう、周辺から徐々にぼかすように処理します。乾燥させた後、ブラシで毛並みを整えて下さい。

### 施工上のご注意

- 基本的には通常の壁紙と同様の施工方法で貼ることが可能です。
- 施工方法の中で、かさね切りをして貼る場合は、最終仕上げでエチケツブラシ等で軽くブラッシングしていただくとなぎ目が目立たなくなります。
- 下地は平滑にし、表面の毛羽に接着剤をつけないように注意して下さい。

**Ultrasuede® for Wallcovering: A bridge between  
architectural and interior designs that creates calm,  
refined spaces.**

- Soft touch, with luxurious texture.
- A wide range of exquisite colors.
- Firm color fastness.
- Easy to care for and maintain.
- It's both uniform and lightweight, easily processed for a multitude of products and uses.
- Unlimited creative options like laser cutting, embossing or printing.

### HANDLING PRECAUTIONS

- Ultrasuede® may have a different appearance depending on viewing direction and/or angle. Any difference is due to the direction of the fabric's nap and not from actual color differences.
- Use caution when combining medium/dark-colored Ultrasuede® with lighter-colored Ultrasuede or other materials as color may migrate.
- Ultrasuede® is made of ultra-fine fibers (1/20th thickness of a human hair) and extremely soft. Repeated rubbing may cause excessive fuzzing or fabric tears.
- Ultrasuede® uses ultra-fine fibers to produce a distinctive touch. Heat may damage its delicate touch or leave scorch marks. Use caution when placing Ultrasuede® in proximity to hot objects such as lit cigarettes or stoves.

### CARE INSTRUCTIONS

- If soiled due to rubbing or dust, lightly brush or wipe off with a soft cloth lightly dampened with water.
- With stubborn dirt, wipe with a soft cloth or sponge soaked with 10 times diluted neutral detergent solution, then wipe with a damp cloth and completely remove detergent residue.
- To prevent ring stains, gradually wipe from the outside toward the center. After drying, brush so nap is aligned.

### PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

- In general, Ultrasuede® for Wallcovering may be applied in the same manner as conventional wall covering materials.
- When applying Wallcovering by cutting overlapped sections, lightly brush and make the joins invisible.
- Walls to be covered must be smooth and clean before Wallcovering application. Be careful to avoid nap on Wallcovering surface and adhesives from sticking to the walls.

ultrasuede® for Wallcovering

壁装材

Style : 2650K



感性に訴えかける上質でなめらかな風合い。

その美しさに秘められた高度な品質と機能性。

Ultrasuede®は、ジャパン・クオリティの先端素材として、

東レがグローバルに展開するスエード調人工皮革です。

Ultrasuede®は、未来の「美しき可能性」に向けて進化する素材です。

The soft and luxurious feel entices the senses.

Unparalleled quality and performance lie behind its inherent beauty.

Marketed globally by Toray, Ultrasuede® is a non-woven material

with a suede texture, an advanced product made using optimum

Japanese quality.

Ultrasuede® keeps evolving toward a future full of "Beautiful Possibilities."

仕様


品 番：2650K
規 格：920mm×30m 乱
目 付：170g/㎡
厚 さ：0.5mm
繊維径：0.15dtex
組 成：〈表〉65% ポリエステル、35% ポリウレタン(国内表示:人工皮革) 〈裏〉裏打ち紙

SPECIFICATIONS

Style: 2650K
Width: 36" / 920mm
Put-up: 33 yard / 30m R.O.T.
Weight: Approx. 6.0 oz. per sq. yard / 170g sq. meter
Thickness: 0.5mm
Fiber Fineness: 0.15dtex
Composition: 〈Front〉65% polyester ultra-fine fiber non-woven with 35% non-fibrous polyurethane binder 〈Back〉Lining paper



K001 Cream




K002 Blane Beige




K004 Silver Gray




K003 Gray Beige




K008 Rose Gray



K020 Pewter



K009 Mystic



K014 Blue Mist



K013 Bright Navy



K005 Ash Beige



K015 Blond Mocha



K010 Black

Ultrasuede® for Wallcoveringは、認定条件通り製造されたものであることを保証します。

1.

商品番号又は製品の名称	防火種別	材料区分・種類
2650K-K001～K020	2-3	紙系壁紙

2. シックハウス対策情報

JIS 又は大臣認定区分	JIS 認証番号又は大臣認定番号	ホルムアルデヒド発散等級	製造業者又は認定取得者名
JIS認証	GB0508022	F★★★★	小嶋織物株式会社

3. 防火性能・認定番号等

下地素材	施工方法	防火性能	認定番号
1.不燃下地	直張り	準不燃	QM-0897
2.不燃石膏		準不燃	QM-0897
3.準不燃下地		準不燃	QM-0897

※施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをして下さい。  
※有資格者が施工した場合、日本壁装協会の品質管理システムによる「防火施工管理ラベル」を貼付できます。